



RADIATEURS INFRAROUGES IMPRIMÉS

ALUMINIUM • SANS ZIGBEE • IMPRIMÉS EN FRANCE

Chauffez autrement.

La chaleur devient une pièce de design. Imprimés en France en haute définition, personnalisables avec l'image de votre choix.

98 %

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

22 mm

PROFIL EXTRA-PLAT

5 à 22 m²

SURFACES INDICATIVES

20 ans

DURÉE DE VIE ESTIMÉE

VOTRE IMAGE. VOTRE CHALEUR.



DESIGN DISCRET • CONFORT IMMÉDIAT

Un radiateur qui ne ressemble pas à un radiateur.

Le panneau FULKORN® diffuse une chaleur rayonnante douce vers les personnes et les surfaces, sans brassage d'air permanent. Sa façade aluminium satinée est imprimée en France avec l'image choisie par le client : photo, œuvre ou création.



01 Chaleur rayonnante

Le confort se ressent rapidement sur les surfaces et dans la zone occupée.

02 VOTRE IMAGE, AU CHOIX

Photo, œuvre ou création : impression UV HD réalisée en France.

03 Pilotage externe

Pilotage simple par thermostat adapté à l'installation.

GAMME ET DIMENSIONNEMENT

Six puissances. Une intégration sur mesure.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	POIDS	PUISS.	SURFACE
IH350-W-SZ IH350-WB-SZ	595 x 595 x 22	5,30 kg	350 W	5 à 7 m ²
IH500-W-SZ IH500-WB-SZ	595 x 795 x 22	6,20 kg	500 W	7 à 9 m ²
IH600-W-SZ IH600-WB-SZ	250 x 2000 x 22	7,90 kg	600 W	9 à 11 m ²
IH800-W-SZ IH800-WB-SZ	595 x 1195 x 22	9,80 kg	800 W	11 à 13 m ²
IH100-W-SZ IH100-WB-SZ	700 x 1200 x 22	11,40 kg	1000 W	14 à 17 m ²
IH120-W-SZ IH120-WB-SZ	800 x 1200 x 22	12,70 kg	1200 W*	17 à 22 m ²

W = blanc · WB = noir · * IH120 : 1 200 W nominal / ≈ 950 W réels.
 Impression réalisée en France · Image librement choisie par le client.
 Surfaces indicatives : à affiner avec le calculateur FULKORN®.



ÉCONOMIES POTENTIELLES

Moins de watts installés. Plus de maîtrise.

Le rayonnement chauffe directement les personnes et les surfaces.
 La puissance peut être dimensionnée au plus juste,
 sans surdimensionner inutilement l'appareil.

≈ 119 €

ÉCONOMISÉS / SAISON / RADIATEUR

550 W de moins = 594 kWh évités

SUR 4 APPAREILS ≈ 475 € / saison

Simulation : 0,95 kW réel vs 1,5 kW · 6 h/j · 180 j · 0,20 €/kWh (ordre de grandeur TRVE2026, CRE).

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

CONSTRUCTION Aluminium sans cadre

INDICE DE PROTECTION IP41

CORPS DE CHAUFFE Cristaux de carbone

MONTAGE Mur ou plafond

TEMPÉRATURE DE SURFACE < 85 °C ± 10 %

DURÉE DE VIE ESTIMÉE 20 ans

PROTECTION SURCHAUFFE 120 / 130 °C

RÉPARABILITÉ / GARANTIE 73 % / 10 ans

Conformités annoncées : EN 60335-1 · EN 60335-2-30 · EN 50366 · RoHS · TÜV Rheinland · CE

350 à 1 200 W | 230 V | 98 % d'efficacité énergétique